

INTERVENTI IN PROGETTO
Planimetria Area Esterna-
Scala 1:200



TIPO A 	iPro Proiettore con staffa - LED Warm White - ottica Very Wide Flood 52W 7700lm - 3000K - DALI - Colore: Grigio o similare Installazione su palo tramite flangia singola/doppia per pali diametro ø102; ø120mm
TIPO B 	Light Up Incasso a pavimento Earth D=144mm - Warm white Ottica - Spot orientabile - 6.1W 700lm - 3000K - DALI - Colore: Acciaio o similare
TIPO C 	Underscore InOut versione Side-Bend 16mm - Led Warm white -24Vdc - L= 7004mm 46.9W 3226lm 2900K - PWM - Colore: Bianco o similare
TIPO D 	Walky Vano ottico quadrato 180x180mm – Ottica AL –LED Warm White – 220 /240Vac 9.9W 1550lm - 3000K - Colore: Grigio o similare

LEGENDA	
Simbolo	Descrizione
	Apparecchio di illuminazione a parete Tipo D
	Faretti in scatola ad incasso a pavimento tipo B
	Palo per montaggio apparecchi di illuminazione tipo A
	Pozzetto 50x50x90
	Pozzetto 60x60x90
	Dispersore in acciaio ramato tipo a puntazza 2m
	Collettore / piastrina di terra
	Corda di rame da 50mm²
	Striscia luminosa LED Tipo C Underscore InOut da 46.9W

